


2Nights_W1



Luminaria de pared | 220-240 V
1 topLED 3.5 W DC - 4 W AC | CRI 90
7944



Datos técnicos	
Designer	Davide Oppizzi
Año de realización	2016
Tipo	Superficie
Posición de instalación	Pared
Ambiente de instalación	Interiores
Fuente de luz	LED
Poder total	4 W
Flujo luminoso (fuente)	230 lm
Voltage	220 - 240 V AC
Frequency	50 - 60 Hz
CCT / Tone	3000 K
Índice de rendimientos cromático	90 Ra
C.C. / C.V.	AC
Clase de aislamiento	1
IP	IP20
IP vano óptico	IP40
Test del hilo incandescente	850°
Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables	Sí
CE	Sí
Driver incluido.	driver
Artículo regulable	No
Orientabilidad	Orientabile
ángulo total (plano vertical)	0 °
ángulo total (plano horizontal)	350 °
Basculación	Sí
ángulo total (plano horizontal)	0 °
ángulo total (plano vertical)	90 °
Practicabilidad	No
Transitabilidad	No
Cable incluido.	No
Resinado	No
Tipología de emisión luminosa	Una emisión
Peso neto	0.872 Kg
Protección descargas electrostáticas	No
Protección contra sobretensiones	No

Acabado cuerpo	
Material	aluminio - aluminio
Color	dorado - negro RAL 9005
Elaboración	Galvanostegia - Pintura
Acabado difusor	
Material	PC
Color	ámbar
Acabado montura	
Material	aluminio
Color	negro RAL 9005
Elaboración	Pintura



Luminaria de pared | 220-240 V | 1 topLED 3.5 W DC - 4 W AC | CRI 90
7944


Single emission wall lights for indoor application. The warm white LED light source with a wide flood light distribution is composed of 1 topped LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 230 lm, with a 76.7 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium and features a embossed black ral 9005 finish, processed by means of coating. The device body is made of aluminium and features a gold finish, processed by means of electroplating; the diffuser is made of PC; the mounting frame is made of aluminium, with a embossed black ral 9005 finish, processed by means of coating. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.872 kg.

The total absorbed power is 4 W.

The device features protection class I and can be wall lights-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.



Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	0.70 0.69	E(0°) 551 E(C90) 157 E(C0) 155
1.0	1.40 1.38	E(0°) 138 E(C90) 39 E(C0) 39
1.5	2.09 2.08	E(0°) 61 E(C90) 17 E(C0) 17
2.0	2.79 2.77	E(0°) 34 E(C90) 10 E(C0) 10
2.5	3.49 3.46	E(0°) 22 E(C90) 6 E(C0) 6
3.0	4.19 4.15	E(0°) 15 E(C90) 4 E(C0) 4

Distance [m] Cone diameter [m] illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 69.4°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 69.8°)

Clase de eficiencia energética

Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética G.

Características Luminotécnicas

Light Output Ratio (LOR)	68 %
Flujo luminoso (fuente)	230 lm
Flujo luminoso de luminaria	157 lm
Consumption	4 W
Rendimiento luminoso de las luminarias	39 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Índice de rendimientos cromático	90 Ra
Temperatura de unión (luminaria)	80

Temperatura estándar del ambiente de servicio 25°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C0 72500h

UGR

UGR axial	27.5
UGR transversal	27.5
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Óptica C0/C180	69°
Light distribution simmetry	Symmetrical



Difusor

Code
KIT0036



Difusor
Material:PC, color:transparente.

Finish
Transp. **Code**
KIT0056



Difusor
Material:PC, color:transparente.

Finish
Transp. **Code**
KIT0058