


Megafono



Luminaria de pared | 220-240 V | 2xE14
9571



| Datos técnicos | |
|---|---------------------|
| Año de realización | 2021 |
| Tipo | Luminaria de pared |
| Posición de instalación | Pared |
| Ambiente de instalación | Interiores |
| Casquillo de la bombilla | 2 x E14 |
| Light emission direction | downward and upward |
| Frequency | 50-60 Hz |
| Óptica | Difusa |
| Clase de aislamiento | 1 |
| IP | IP20 |
| Test del hilo incandescente | 650° |
| Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables | Sí |
| CE | Sí |
| Artículo regulable | No |
| Orientabilidad | Orientabile |
| ángulo total (plano vertical) | 360 ° |
| ángulo total (plano horizontal) | 60 ° |
| Basculación | No |
| Practicabilidad | No |
| Transitabilidad | No |
| Cable incluido. | No |
| Resinado | No |
| Peso neto | 1.300 Kg |

| Acabado cuerpo | |
|----------------|---------------|
| Material | Latón |
| Color | dorado |
| Elaboración | Galvanostegia |

| Acabado difusor | |
|-----------------|---------|
| Material | metal |
| Elaboración | Pintura |

| Acabado montura | |
|-----------------|---------------|
| Material | Latón |
| Color | dorado |
| Elaboración | Galvanostegia |



Luminaria de pared | 220-240 V | 2xE14
9571

Double emission wall lights for indoor application. LED lamplamp included, lamp cap 2xE14.

The device body is made of brass and features a gold finish, processed by means of electroplating; the diffuser is made of metal with a coating treatment; the mounting frame is made of brass, with a gold finish, processed by means of electroplating. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 1.300 kg.

The device features protection class I and can be wall lights-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Clase de eficiencia energética

Este producto contiene 2 fuentes de luz de clase de eficiencia energética E.

Características Luminotécnicas

| | |
|----------------------------------|---------|
| Flujo luminoso (fuente) | 1612 lm |
| Temperatura de color | 2700 K |
| Índice de rendimientos cromático | 80 Ra |
| Temperatura de unión (luminaria) | 80 |

| | |
|---|------|
| Temperatura estándar del ambiente de servicio | 25°C |
|---|------|