





Luminaria de pared | 220-240 V | 1xE27
9733



| Datos técnicos | |
|---|--------------------|
| Tipo | Luminaria de pared |
| Posición de instalación | Pared - Techo |
| Ambiente de instalación | Interiores |
| Casquillo de la bombilla | 1 x E27 |
| Frequency | 50-60 Hz |
| Óptica | Difusa |
| Clase de aislamiento | 1 |
| IP | IP20 |
| Test del hilo incandescente | 850° |
| Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables | Sí |
| CE | Sí |
| Artículo regulable | No |
| Orientabilidad | No |
| Basculación | No |
| Practicabilidad | No |
| Transitabilidad | No |
| Cable incluido. | No |
| Resinado | No |
| Peso neto | 0.900 Kg |

| Acabado cuerpo | |
|----------------|-----------------|
| Material | aluminio - ABS |
| Color | Blanco RAL 9016 |
| Elaboración | Pintura |

| Acabado montura | |
|-----------------|----------|
| Material | aluminio |
| Color | blanco |
| Elaboración | Pintura |



Luminaria de pared | 220-240 V | 1xE27
9733

Single emission wall lights for indoor application. LED lamplamp included, lamp cap 1xE27.

The device body is made of aluminium and features a white ral 9016 finish, processed by means of coating The device body is made of ABS; the mounting frame is made of aluminium, with a white finish, processed by means of coating. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.900 kg.

The device features protection class I and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Clase de eficiencia energética

Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética F.

Características Luminotécnicas

| | |
|-------------------------|--------|
| Flujo luminoso (fuente) | 650 lm |
|-------------------------|--------|

| | |
|----------------------|--------|
| Temperatura de color | 2700 K |
|----------------------|--------|

| | |
|----------------------------------|-------|
| Índice de rendimientos cromático | 80 Ra |
|----------------------------------|-------|

| | |
|----------------------------------|----|
| Temperatura de unión (luminaria) | 80 |
|----------------------------------|----|

| | |
|---|------|
| Temperatura estándar del ambiente de servicio | 25°C |
|---|------|



SopORTE
posición de instalación: pared

Code
Kit0111