

Sospensione | 220-240 V | 120 topLED 25 W DC - 26 W AC | CRI 90 | Base
CZ001CBZMDD

Sospensione a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 120 LED topLED, con una CCT 2700 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 3547 lm, con un'efficienza nominale di 141.9 lm/W.


Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore bronzo veliero, ottenuta tramite verniciatura; il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore bronzo veliero, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in vetro, con una lavorazione di serigrafia; la montatura è prodotta in ferro, con una finitura di colore grigio ral 7012 raggrinzante, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 5.900 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 26 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 2 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal "decreto 23 giugno 2022" pubblicato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, art. 183, comma 1, lettera a) del presente decreto. I criteri di riferimento sono i criteri: 2.4.3:



Distance [m]	Cone diameter [m]	0°	57.5°	59.2°
0.5	1.57 1.68	1883	147	126
1.0	3.14 3.36	471	37	32
1.5	4.71 5.03	209	16	14
2.0	6.28 6.71	118	9	8
2.5	7.85 8.39	75	6	5
3.0	9.42 10.07	52	4	4

Legend:
 - C0/C180 (Half-peak divergence: 118.4°)
 - C90/C270 (Half-peak divergence: 115.0°)

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	69 %
Flusso luminoso sorgente	3547 lm
Flusso luminoso apparecchio	2477 lm
Potenza reale apparecchio	26 W
Efficienza reale apparecchio	95 lm/W
Temperatura di colore	2700 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra
Temperatura di giunzione nell'apparecchio	80
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	25°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C0 72500h (at Tj 115 Ta 25)

UGR

UGR axial	16.8
UGR transversal	16.6
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Ottica C0/C180	115°
Light distribution symmetry	Symmetrical