



Quad_P9



Suspension | 220-240 V
165 topLED 85 W DC - 89 W AC | CRI 90
8522



Données techniques	
Designer	Pio e Tito Toso
Année de réalisation	2016
Typologie	Surface
Position d'installation	Plafond
Environnement d'installation	Intérieur
Source lumineuse	LED
Pouvoir total	89 W
Flux lumineux (source)	8741 lm
Efficacité nominale	240 - Array AC
Frequency	60 - 50 Hz
Température de couleur / Tone	3000 K
Indice de rendu chromatique	90 Ra
C.C. / V.C.	AC
Classe d'isolation	1
IP	IP20
Essai au fil incandescent	850°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Driver
Article à intensité variable	DALI - PUSH DIM
Orientable	Non
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Oui
Longueur du câble	5000 m
Revêtement en résine	Non
Type d'émission lumineuse	Double émission
Poids net	6.330 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non

Finition corps

Matériau	Aluminium
Couleur	blanc gaufré RAL 9003
Fabrication	Vernissage

Finition diffuseur

Matériau	PC
Couleur	transparent

Finition monture

Matériau	métal
Couleur	blanc gaufré RAL 9003
Fabrication	Vernissage

Cables Electrification+suspension

Longueur max de	5000 mm
-----------------	---------

Suspension | 220-240 V | 165 topLED 85 W DC - 89 W AC | CRI 90
8522


Double emission pendant luminaires for indoor application. The warm white LED light source with a general lighting light distribution is composed of 165 topLEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 8741 lm, with a 102.8 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium and features a embossed white ral 9003 finish, processed by means of coating; the diffuser is made of PC; the mounting frame is made of metal, with a embossed white ral 9003 finish, processed by means of coating. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 6.330 kg.

The total absorbed power is 89 W. The power supply cable is included and features a 5000 m lenght.

The device features protection class I and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.



Classe d'efficacité énergétique

Ce produit contient 6 sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique F.

Caractéristiques Techniques de l'éclairage

Light Output Ratio (LOR)	81 %
Flux lumineux (source)	8741 lm
Flux lumineux du luminaire	7091 lm
Consumption	89 W
Efficacité lumineuse du luminaire	79 lm/W
Température de couleur	3000 K
Standards de Concordance de Couleur	3 Step MacAdam
Indice de rendu chromatique	90 Ra
Température de jonction (appareil)	80

Température standard de l'environnement de	25°C
--	------


LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C0 72500h (at Tj 115 Ta 25)

OPTICAL

Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis
Optique C0/C180	139°
Optique C90/C270	99°

Quad_P9 | Pendant Luminaires | Accessories
8522



Variateur
Bluetooth, 220-240V

Code
KIT0079