


Luminaria de pared | 220-240 V
120 topLED 12 W DC - 14 W AC | CRI 90
7654



Datos técnicos	
Año de realización	2016
Tipo	Superficie
Posición de instalación	Pared
Ambiente de instalación	Interiores
Fuente de luz	LED
Poder total	14 W
Flujo luminoso (fuente)	1476 lm
Voltage	220 - 240 V AC
Frequency	60 - 50 Hz
CCT / Tone	3000 K
Índice de rendimientos cromático	90 Ra
C.C. / C.V.	AC
Clase de aislamiento	1
IP	IP40
Test del hilo incandescente	650°
Montaje directo sobre superficies normalmente inflamables	Sí
CE	Sí
Driver incluido.	driver
Artículo regulable	No
Orientabilidad	No
Basculación	No
Practicabilidad	No
Transitabilidad	No
Cable incluido.	No
Resinado	No
Tipología de emisión luminosa	Dos emisiones
Peso neto	1.35 Kg
Protección descargas electrostáticas	No
Protección contra sobretensiones	No

Acabado difusor	
Material	PE
Color	neutral

Acabado montura	
Material	metal
Color	relieve blanco RAL 9003
Elaboración	Pintura

Luminaria de pared | 220-240 V | 120 topLED 12 W DC - 14 W AC | CRI 90
7654

Double emission wall lights for indoor application. The warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 120 topLED LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 1476 lm, with a 123.0 lm/W nominal luminous efficacy.

The diffuser is made of pe; the mounting frame is made of metal, with a embossed white ral 9003 finish, processed by means of coating. The ingress protection degree is IP40; the total weight is of 1.35 kg.

The total absorbed power is 14 W.

The device features protection class I and can be wall lights-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Clase de eficiencia energética	
Este producto contiene 2 fuentes de luz de clase de eficiencia energética F.	

Características Luminotécnicas	
Flujo luminoso (fuente)	1476 lm
Temperatura de color	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Índice de rendimientos cromático	90 Ra
Temperatura de unión (luminaria)	80
Temperatura estándar del ambiente de servicio	25°C

LED Life / Failure Ratio	
L80 B20 C0 80000h	