


Suspension | 220-240 V | 6xE14
9556



Données techniques	
Année de réalisation	2021
Typologie	Suspension
Position d'installation	Plafond
Environnement d'installation	Intérieur
Culot de la lampe	6 x E14
Light emission direction	downward and upward
Frequency	50-60 Hz
Classe d'isolation	1
IP	IP20
Essai au fil incandescent	650°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Article à intensité variable	Non
Orientable	Non
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Non
Longueur du câble	0 m
Revêtement en résine	Non
Poids net	7.700 Kg

Finition corps	
Matériau	Laiton
Couleur	or
Fabrication	Galvanostégie

Finition diffuseur	
Matériau	Verre
Couleur	blanc

Finition monture	
Matériau	Laiton
Couleur	or
Fabrication	Galvanostégie

Suspension | 220-240 V | 6xE14
9556

Double emission pendant luminaires for indoor application. LED lamplamp included, lamp cap 6xE14.

The device body is made of brass and features a gold finish, processed by means of electroplating; the diffuser is made of glass; the mounting frame is made of brass, with a gold finish, processed by means of electroplating. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 7.700 kg.

The device features protection class I and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Classe d'efficacité énergétique	
Ce produit contient 6 sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique E.	
Caractéristiques Techniques de l'éclairage	
Flux lumineux (source)	4836 lm
Température de couleur	2700 K
Température de jonction (appareil)	80
Température standard de l'environnement de	25°C