



Sospensione | 220-240 V | 126 topLED 50 W DC - 55 W AC | CRI 90 | Base  
8891

Sospensione a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 126 LED topLED, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 6219 lm, con un'efficienza nominale di 124.4 lm/W.



Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in polimetilmetacrilato termoformato, con una lavorazione di incisione laser; la montatura è prodotta in metallo, con una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 6,51 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 55 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 2,5 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal "decreto 23 giugno 2022" pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3:



### Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 3 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica E.

### Caratteristiche Illuminotecniche

|  |                |
|--|----------------|
| Resa luminosa apparecchio (LOR)              | 48 %           |
| Flusso luminoso sorgente                     | 6219 lm        |
| Flusso luminoso apparecchio                  | 2998 lm        |
| Potenza reale apparecchio                    | 55 W           |
| Efficienza reale apparecchio                 | 54 lm/W        |
| Temperatura di colore                        | 3000 K         |
| Deviazione standard di corrispondenza colore | 3 Step MacAdam |
| Indice di resa cromatica                     | 90 Ra          |
| Temperatura di giunzione nell'apparecchio    | 80             |

Temperatura standard dell'ambiente di esercizio 25°C

### LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C0 72500h (at Tj 115 Ta 25)

### UGR

|                   |          |
|-------------------|----------|
| UGR axial         | 16.5     |
| UGR transversal   | 16.8     |
| X=4H   Y=8H       | S=0.25H  |
| Reflection factor | 70/50/20 |

### OPTICAL

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Ottica C90/C270             | 50°                 |
| Ottica C0/C180              | 57°                 |
| Light distribution simmetry | Symmetrical 2 assis |



Dimmer  
Bluetooth, 220-240V

**Code**  
KIT0079